
Technical Sheet

CSA-ZT

Quik Drive® beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Quik Drive båndet CSA beslagskrue med Impreg®+ coating til montage af Simpson Strong-Tie's ZPRO beslag. Med ZPRO beslag monteret med CSA-Z tilbyder Simpson Strong-Tie en god løsning til udendørs konstruktioner. De coatede beslag og skruer giver en betydeligt bedre korrosionsbeskyttelse end almindelige elforzinkede beslag og skruer og er godkendt til udendørs montage. Løsningen har ikke ligeså høj korrosionbeskyttelse som ved brug af A4 rustfrie beslag og skruer, hvilket stadigt anbefales i stærkt korrosive miljøer, såsom f.eks. tæt ved havet.





Features

Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Impreg®+ coating til udendørs brug
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

Egenskaber:

- 20 Torx bit
- Fibercut spids
- Konisk form under hodet
- Impreg®+ coating

Applications

Samlinger

- Hovedbjælke / sekundærbjælke: massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ.


Anvendelsesområder

- ZPRO beslag til træ

CSA-ZT

Quik Drive® beslagskruer til udendørs brug, Impreg®+

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner										
	Andre			Dimensioner[mm]					QD information		
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Antal pr. bånd	Max. omdrejningshastighed[r/min]	Anbefalet værktøj
CSA5.0x35ZT	2135429	1500.0	0.005	5	35	8.3	29	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E
CSA5.0x40ZT	2135430	1500.0	0.005	5	40	8.3	34	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.