

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

MTH

Quik Drive® fibergipsskrue

MTH skruen er udviklet for hurtigere at kunne montere fibergipsplader på træ eller træ på træ (gulve mv.).

Features

Materiale

- Grå fosfat overfladebehandling

Fordele

- Modificeret trimhoved for lettere indtrængning i underlaget
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 3,8 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærkning i henhold til EN14566 & EN 14592: Værdier for belastninger på stål og træ (afskalling og forskydning)


Applications

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræsbjælker
- Fibergipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm

Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner eller træ på træ



BIT2SE



MTH

Quik Drive® fibergipsskrue

Teknisk data



Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner						
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre
	Ø hoved[mm]	d[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[U/Min.]	Kompatible værktøjer	Antal skruer/kasse
MTH25E	6.9	3.8	25	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0
MTH32E	6.9	3.8	32	30.0	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0
MTH32SE	6.9	3.8	32	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0

MTH25E er med fuld-gevind
MTH32SE er med fuld-gevind
MTH32E er med del-gevind

Mekaniske egenskaber

Reference	Screw Parameters				
	Produktets karakteristiske egenskaber				
	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk udtræksbæreevne[kN]	Karakteristisk vridningsstyrke - $f_{tor,k}$ [Nm]
MTH25E	-	-	-	-	-
MTH32E	2	11.5	13.7	4.7	2.7
MTH32SE	-	-	-	-	-



Product Dimensions UK

Reference	Dimensioner							
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre	
	Ø hoved[mm]	d[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[U/Min.]	Kompatible værktøjer	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
MTH25E	6.9	3.8	25	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
MTH32E	6.9	3.8	32	30.0	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
MTH32SE	6.9	3.8	32	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	4.9

- MTH = grey phosphate coating
- MTHZ = yellow zinc plated coating

MTH

Quik Drive[®] fibergipsskrue

Valgmuligheder

*High-Low thread**Tilspidset tip*