
Technical Sheet

DWC
Quik Drive® gipsskrue

DWC gipsskruen er udviklet for at kunne montere gipsplader på træskeletter hurtigere.







Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Samlinger

- Massivt træ, kompositttræ, lamineret træ og OSB-plader
- Enkelte og dobbelte gipsplader


Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ

Technical Sheet

DWC
Quik Drive® gipsskrue


Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner				
	Dimensioner[mm]	QD information		Andre	
	Hovedlængde[mm]	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
DWC3930PE	30	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3940PE	40	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3955PE	55	30.0	QD76KE	2000.0	0.003
DWC3965PE	65	30.0	QD76KE	1500.0	0.005





Dimensioner

Dimensioner
See full table online ➡️

Reference	DB nr.									rmation	
										ax. stighed[tr/min]	Kompa værkt
DWC3930PE	138253									- 6000	QDPRO / QD7
DWC3940PE	1382540	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	40	30.0		2500 - 6000	QDPRO

DWC
Quik Drive® gipsskrue

Valgmuligheder



Trompethoved



Enkelt gevind



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14