

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWCZ

Quik Drive® gipsskrue

DWCZ gipsskruen er udviklet for at hurtigere at kunne montere gipsplader på træ.

Features

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordele

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566


Applications

Samlinger

- Træ: Massivt træ, komposittræ, lamineret træ og OSB-plader
- Gips: Enkelte og dobbelte gipsplader
- Stål

Applications

- Gipsplader på træ



Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

DWCZ

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner							
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre	
	Ø Hoved[mm]	Ø gevind[mm]	Gevind længde[mm]	Antal skrue/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skrue/kasse	Vægt[kg]
DWCZ3930PE	8.2	3.9	30	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002
DWCZ3941PE	8.2	3.9	41	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

DWCZ
Quik Drive® gipsskrue

www.strongtie.dk

2026-10-
25

SIMPSON**Strong-Tie**