Technical Sheet

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

RDPF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre plader af gips / hård gips på træ eller stål.





Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Undersænket hoved, som går i niveau med pladen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 4,2 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærket i henhold til EN14566: Værdier for karakteristiske laster på stål (afskalling og forskydning)

Applications

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm


Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner

Technical Sheet

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data




Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner
	QD information
	Max. omdrejningshastighed[tr/min]
RDPF40PE	4000

RDPF
Quik Drive® gipsskrue

Valgmuligheder



Smooth countersunk head



High-Low thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14