Technical Sheet

RDWF
Quik Drive® gipsskrue

RDWF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre tætte gipsplader på træ eller stål.





Features

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordele

- Trompethoved for at undgå perforering af gipsen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- CE-mærket i henhold til EN14566

Applications

Samlinger

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm


Anvendelsesområder

- Gipsplader på træ og metalskinner

Technical Sheet

RDWF
Quik Drive® gipsskrue


Teknisk data





Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner						
	Dimensioner[mm]		QD information			Andre	
	Ø Hoved[mm]	Hovedlængde[mm]	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
RDWF30BE	6.5	30	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	40	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500	2500.0	0.002





Product Dimensions UK

Reference	Dimensioner							
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre	
	Ø Hoved[mm]	Ø gevind[mm]	Hovedlængde[mm]	Antal skruer/bånd	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed[tr/min]	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
RDWF30BE	6.5	4.2	30	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500	2500.0	0.002

RDWF
Quik Drive® gipsskrue

Valgmuligheder



Trompethoved



High-Low thread



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14