

Technical Sheet

WSC
Quik Drive® træskrue, indendørs

WSC træskruerne er udviklet til at montere trægulv på træstrøer. Det fortandede og undersænkede hoved modvirker skader på træet. Kun til indendørs brug.





Features

Materiale

- Gulkromatiseret

Fordele

- Undersænket, fortandet hoved for hurtig indtrængning i træet
- Tilspidset tip for hurtig indkøring i træet uden forboring
- Partielt gevind specielt egnet til fastgørelse af træ på træ
- CE-mærket i henhold til EN 14592

Applications

Samlinger

- Massivt træ, kompositttræ, limtræ
- Trærammer


Anvendelsesområder

- Træplader på trærammer

Technical Sheet


WSC
Quik Drive® træskrue, indendørs

Teknisk data



Dimensioner og karakteristiske værdier

Reference	Dimensioner							
	Dimensioner[mm]			QD information			Andre	
	Ø hoved[mm]	d[mm]	Skruelængde[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[U/Min.]	Quik Drive forsats	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2000.0	0.003



Dimensioner


Reference	Dimensioner								
	Dimensioner[mm]				QD information			Andre	
	Ø hoved[mm]	d[mm]	Skruelængde[mm]	lg[mm]	Antal skruer/bånd	Max. omdrejningshastighed[U/Min.]	Quik Drive forsats	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	22	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	25	30.0	2500 - 4000	QDPRO51E / QD76KE	2000.0	0.003

Mekaniske egenskaber

Reference	Screw Parameters				
	Produktets karakteristiske egenskaber				
	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$[Nm]	Karakteristisk udtrækparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtrækparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk udtræksbæreevne[kN]	Karakteristisk vridningsstyrke - $f_{tor,k}$[Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

WSC
Quik Drive® træskrue, indendørs

Valgmuligheder



Undersænket, fortandet hoved



Enkelt gevind



Tilspidset tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.