
Technical Sheet

FM-X5
Rammedybel for vinduer og døre

FM-X5 rammedybel i Ø8 og Ø10 mm udgaver med undersænket hoved for alsidig montage i beton og murværk









Features

Materiale

Dybel: nylon
Skrue: hvid zinkbelagt stål

Fordele

- Variabel geometri med multi-ekspansion
- Lavt iskruningsmoment
- Flexibelt nylon

Applications

Anvendelsesområder

- Rammeværk
- Vægskabe
- Let tømrerarbejde

Lämplig för

- Urevnet beton
- Massive mursten
- Hulsten
- Letvægts hulsten
- Letklinkerbeton
- Letbeton
- Sten

Technical Sheet

FM-X5

Rammedybel for vinduer og døre

Teknisk data



Produktdimension - Forsænket skrue

Produktdimension - Forsænket skrue
See full table online ➡️

Reference									Nylon fixings	
									Installa	
	Produktreference	Ø Skrue[mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Kærv	Stk/blister	Blister/pakke	Ø x Dybde af borehul[mm]	Min. dybde [mm]	Nominel indlejringsdybde [h_{nom}][mm]	
64301B0808000	FM-X5	10	6	85	T30	100.0	1000.0	Ø8x80	80	70
64301B1008500	FM-X5	15	7	90	T40	50.0	500.0	Ø10x85	80	70



Product Dimension - Hex Head Screw

Product Dimension - Hex Head Screw
See full table online ➡️

Reference										
	Produktreference	Ø Skrue[mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Kærv	Stk/blister	Blister/pakke	Ø x Dybde af borehul[mm]	Antal pr. ydre kasse[mm]		

Produktdimension - Sekskantskrue - Stor skive

Produktdimension - Sekskantskrue - Stor skive
See full table online ➡️

Reference	Nylon fixings dimensions							Nylon fixing Installation da
	Produktinformation							Installationsda
	Produktreference	Ø Skrue[mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Kærv	Stk/blister	Blister/pakke	Ø x Dybde af borehul[mm]	

Produktdimension - Gør-det-selv - Forsænket skrue

Reference	Nylon fixings dimensions						Nylon fixings Installation data
	Produktinformation						Installationsdata
	Produktreference	Ø Skrue[mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Kærv	Stk/blister	Blister/pakke	Ø x Dybde af borehul[mm]

Technical Sheet

FM-X5

Rammedybel for vinduer og døre

Produktdimension - Gør-det-selv - Sekskantskrue

Reference	Nylon fixings dimensions								Nylon fixings Installation data
	Produktinformation								Installationsdata
	Produktreference	Ø Skrue[mm]	Skruelængde [Lv][mm]	Kærv	Skruenøgle[mm]	Skivediameter [dr][mm]	Stk/blister	Blister/pakke	Ø x Dybde af borehul[mm]


Designkapaciteter - enkelt forankring - ingen kantafstande


Reference	Nylon fixings dimensions	Nylon fixings Installation data	Nylon fixings Loads							
	Produktinformation	Installationsdata	Designkapaciteter - enkelt forankring - ingen kantafstande							
	Pro								Ikke-revnet beton C12/15[kN]	Ikke-rev beto C16/20
64301B0808000	FM-X5	Ø8x80	7	0.8	1.4	0.3	1.4	0.6	0.8	1.4


Designkapaciteter - enkelt forankring - ingen kantafstande


See full table online ➡️

Montering









Afstande og kantafstande

Reference	Nylon fixings dimensions		Nylon
	Produktinformation	Installationsdata	
	Pro		revnet beton C12/15
			Karakteristisk kantafstand[mm] / Min und
64301B0808000	FM-X5	Ø8x80	140
64301B1008500	FM-X5	Ø10x85	140

Afstande og kantafstande
See full table online ➡️

Installation data

Reference	Nylon fixings dimensions		Nylon fixings Installation data			
	Produktinformation		Installationsdata			
	Produktreference	Skruenøgle[mm]	Ø x Dybde af borehul[mm]	Borediameter[mm]	Min. huldybde [h_1][mm]	Ø boreholder[mm]
64301B0808000	FM-X5	-	Ø8x80	8	80	8.5
64301B1008500	FM-X5	-	Ø10x85	10	80	10.5
64301B1010000	FM-X5	-	Ø10x100	10	80	10.5
64301B1011500	FM-X5	-	Ø10x115	10	80	10.5
64301B1013500	FM-X5	-	Ø10x135	10	80	10.5
64301B1016000	FM-X5	-	Ø10x160	10	80	10.5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-15