Technical Sheet

EKS
Rørsøm

Rørsøm benyttes inddørs til nem og hurtig fastgørelse af træog stålplader til beton og andre massive materialer.



INDOOR

EG



Features

Fordele

- Fjederstål
- El-forsinket

Applications

Egnet til

- Træ til beton/sten
- Stål til beton/sten



Teknisk data

Product dimensions

Reference	Metallic fixings dimensions							
	Navn	Andre					Dimensioner[mm]	
		DB nr.	NOBB nr.	Fastgørelsesdybde [$tf_{ix,max}$] med standard indstillingsdybde [$h_{ef,stD}$][mm]	Antal pr. pakke[stk]	Vægt[kg]	Skruediameter [d][mm]	L[mm]
EKS6.0x60	75315	2055675	55841058	30	50.0	0.007	6	60
EKS8.0x70	75316	2055676	55841062	30	50.0	0.012	8	70
EKS8.0x90	75317	2055677	55841077	50	50.0	0.015	8	90
EKS8.0x110	75318	2055678	55841081	70	50.0	0.019	8	110
EKS8.0x130	75314	2055674	55841043	90	50.0	0.023	8	130

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14