
Technical Sheet

CNA-S
Rustfri beslagsøm

Solid-Drive™ CNA rustfri beslagsøm, der leveres i mange forskellige længder og størrelser, løs og båndet, er et fuldt dokumenteret ETA-godkendt søm, der bruges til installation af Simpson Strong-Tie beslag til træ. Når CNA beslagsøm bruges til at installere Simpson Strong-Tie beslag, er den bæreevne der er deklareret i vores kataloger og på vores hjemmeside, gyldig.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri (syrefast) - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Konisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hovedstempel gør det nemt at identificere sømmets længde efter installationen.
- Høj udtræksbæreevne

Applications

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekundærbjælke:** massivt træ, kompositttømmer, limet lamineret træ.


Anvendelsesområder

- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

Technical Sheet

CNA-S
Rustfri beslagsøm

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]							
	Andre			Dimensioner[mm]				
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	l[mm]	lg[mm]	d[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]
CNA4.0X40S	1371876	250.0	0.004	40	24	4	8	1.5
CNA4.0X50S	1337505	250.0	0.005	50	34	4	8	1.5
CNA4.0X60S	1371901	250.0	0.007	60	44	4	8	1.5

-

Karakteristisk bæreevne

Reference	Nails loads	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	$R_{ax,k}$[kN]	$R_{lat,k}$[kN]
CNA4.0X40S	0.74	1.85
CNA4.0X50S	0.98	2.22
CNA4.0X60S	1.23	2.36

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
R_{ax} = udtræksbæreevne.
R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Montering

When we use

c

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.