Technical Sheet

CLR Plus H ZF


Sekskantbetonskruer Zinc-flake-belægning

Sekskantskruen er standardversionen, der bruges til de fleste anvendelser, hvor en overfladebehandlet skrue foretrækkes, især til større diametre og de største belastninger til fastgørelse af metal og trækonstruktioner.









Applications

Materiale

Zinc-flake-coated stål

Egnet til

Revnet og urevnet beton

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Metallic fixings dimensions								
	Best. nr.	Andre							Dimensioner[mm]
		DB nr.	Huldiameter[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved reduceret sættedybde	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Tykkelse af fastgjort emne ved øget sættedybde	Antal pr. kasse[pcs]	Antal pr. ydre forpakning	Type [d x L][mm]
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	60867510	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	60867511	6	25	20	5	100.0	400	6x60
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	60867512	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	60867513	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	60867514	8	15	5	-	50.0	200	8x60
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	60867515	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	60867516	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	60867517	8	95	85	75	50.0	200	8x140
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	60867518	10	35	15	5	50.0	200	10x90
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	60867519	10	45	25	15	50.0	200	10x100

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.