Technical Sheet

TAN
Selvborende Dybel

TAN nylon dybel er designet til fastgørelse I gipsplader. Skruen kan skrues direkte i et eller to lag gips, uden forboring. Emnet er skal fastgøres monteres med Ø3,0 – Ø4,5 mm træ- gips- eller stålskrue.







Features

Fordele

- Forboring ikke nødvendig
- Benyttes i vægge af et eller to lag gips

Applications

Materiale

- Nylon

Anvendelsesområder

Trælameller
Gardinskinne
Metalprofiler

Egnet til

Gipsplader


Technical Sheet

TAN
Selvborende Dybel

Teknisk data

Product Dimensions






Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]									
	Produktreference	Mål[mm]	Stik	Min. skruediameter[mm]	Maks. skruediameter[mm]	Skivediameter d_r[mm]	Min. gevindindgreb [Lu][mm]	Antal pr. kasse	Antal pr. ydre kasse	Vægt[kg]
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	15x35	3	4.5	14	22	100	1000.0	0.002

Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$
Use Phillips PH2 insert with plasterboard plug

Anbefalede kapaciteter



Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]		Plasterboard fixing installation data		Plasterboard fixing loads	
	Produktreference	Mål[mm]	Installationsdata		Anbefalet kapacitet	
			Kantafstand[mm]	Afstand(5) - Scr,N[mm]	Spænding - N_{rec}[kN]	
					Gipsplader 12,5 mm	Gipsplader 2 x 12,5 mm
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	50	50	0.06	0.1


**These values are for guidance only*


Produktdimension - Gør-det-selv


Reference	Plasterboard fixing dimensions[mm]					
	Produktreference	Stik	Min. skruediameter[mm]	Maks. skruediameter[mm]	Stk/blister	Blister/pakke


TAN
Selvborende Dybel

Montering









Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14