Technical Sheet

TRZ
Selvborende zamak Dybel

TRZ zamak (zink/aluminium) dybel til fastgørelse I gipsplader, fibergips og gasbeton. Skruen kan skrues direkte i et lag gipsplade. Emnet er skal fastgøres monteres med Ø4,5 mm træ- gips- eller stålskrue.







Features

Materiale

- zamak (zink/aluminium)

Fordele

- Forboring ikke nødvendig
- Dyblen monteres med akruetrækker

Applications

Anvendelsesområder

- Trælameller
- Gardinskinne
- Metalprofiler

Egnet til


- Gasbeton (AAC)
- Gipsplader

Technical Sheet

TRZ
Selvborende zamak Dybel

Teknisk data






Product Dimensions

Product Dimensions
See full table online ➡️

Anbefalede kapaciteter



Reference	Metallic fixings dimensions		Metallic fixings loads				Installationsdata	
	Dimensioner[mm]	Bezeichnung	Anbefalet kapacitet				Afstande og kantafstande	
	Stik[mm]		Spænding - N_{reC}[kN]		Skæring - V_{reC} (¹-²)[kN]		charak. Randabstand[mm]	charak. Achsabstand[mm]
			Porenbeton G4	Gipsplader 12,5 mm	Aerated concrete G4	Gipsplader 12,5 mm		
7500601303000	13x30	TRZ	0.1	0.05	0.2	0.1	50	50


**These values are for guidance only*


Produktdimension - Gør-det-selv


Reference	Metallic fixings dimensions				
	Dimensioner[mm]			Bezeichnung	Andre
	Stik[mm]	Skruediameter [d][mm]	Gevindlængde [Lv][mm]		Stk/blister	Blister/pakke


TRZ
Selvborende zamak Dybel

Montering









Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14