Technical Sheet

LSF
Skirting Screw

Used indoors for fixing skirting to underlying wood material. The small screw head has ribs on its underside for easy countersinking and a cutpoint to counteract splitting of the woodwork. The screw can also be fixed to a steel base with a maximum thickness of 0.6mm.





Features

Benefits

- Cylindrisk indstøbningshoved: diskret finish
- Designet giver en perfekt finish og begrænser støj

Colors

- 75319 = Gul zink
- 75321 = Gul zink
- 75322 = Gul zink

- 75323 = Gul zink + hvidmalet hoved
- 75324 = Gul zink + hvidmalet hoved

Applications

Support

- Fodpaneler til træ
- Sokkel til stål

When to use

- Parketlameller af eg eller nåletræ på bjælker
- Træfodlister på metalskinner

Teknisk data

Product dimensions

Reference	Dimensioner											
	Best. nr.	Andre				Dimensioner[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	l-lg[mm]	Bit[mm]
LSF3.0X35	75319	2055679	55836143	200	0.002	3	35	5.5	2	23	12	TX10
LSF3.0X42	75321	2055680	55836132	200	0.002	3	42	5.5	2	27	15	TX10
LSF3.0X57	75322	2055681	55836177	200	0.003	3	57	5.5	2	37	20	TX10

Lakeret hoved RAL 9010

Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	l-lg[mm]	Bit[mm]

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14