Technical Sheet

LBS
Skrue til porøse materialer

LBS skruen installers uden forboring i porøse materialer såsom letklinkerbeton og Leca. Benyt en langsomtgående skruemaskine og spænd den ikke for hårdt. I tilfælde af at skruen overskrues skal en ny sættes. Min. forankringslængde er 60 mm.





Features

Fordele

- Protec coating
- Undersænket hoved med fræseribber

Applications

Egnet til

- Træ til porøse materialer f.eks letklinkerbeton

Teknisk data

Product dimensions

Reference	Metallic fixings dimensions											
	Best. nr.	Andre					Dimensioner[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Tykkelse af fastgjort emne ved standard sættedybde[mm]	Antal pr. kasse[pcs]	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	Hoveddiameter [s][mm]	d1	lg	Bit
LBS8.0x65	75259	2056637	55840960	5	50.0	0.014	8	65	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x110	75327	2055684	55838958	50	50.0	0.024	8	110	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x130	75328	2055685	55836476	70	25.0	0.03	8	130	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x180	75329	2055686	55836480	120	25.0	0.041	8	180	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x210	75330	2055687	55836495	150	25.0	0.048	8	210	12	5.5	60	T-30

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.