Technical Sheet

GSCREW
Skrueguide til konstruktionsskruer

GSCREW4560-skrueguide hjælper med installationen af konstruktions-skruer med en diameter mellem 8 og 12 mm, i enten 45° til 60° vinkler.



NYHED

SC 2

INDOOR

Z275

Features

Materiale

- Stål S250GD i henhold til EN 10346,
- Finish ZM310 MBC U.

Fordele

- GSCREW4560-R til højrehåndede montører (højre hånd på skruemaskinen og venstre hånd på skrueguiden)
- GSCREW4560-L til venstrehåndede montører (venstre hånd på skruemaskinen og højre hånd på skrueguiden)

Applications

Anvendelse

- Forbindelse af bjælke på bjælke med krydsede skruer (45°-skruer)
- Montering af lægter på tagisolering (60°) (60°)
- Montering af CLT-applikationer (gulv - gulv) (45°)


Support

- Træ

Technical Sheet

GSCREW
Skrueguide til konstruktionsskruer

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Other dimensions data				
	Dimensioner[mm]				Vægt[kg]
	A	B	C	Tykkelse[mm]	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Montering

Anvendelse

1. Placer skruen manuelt på det ønskede sted. Skruens spids skal være let indlejret i træet for at forhindre skruen i at glide.
2. Placér skrueguiden på det element, der skal fastgøres. Føringen er udstyret med flere geometriske mærker, som gør det muligt at lave dine skråinstallationer med en vinkel på 45° også.
Valgfrit: Føringen kan midlertidigt fastgøres på støtte med Ø5 mm skruer for at stabilisere den før dui ndsætter dine Ø8 mm til Ø12 mm skruer.
3. Sæt skruen i guiden i den ønskede vinkel, 45° eller 60°.
4. Fastgør skruen med en skruemaskine. Sørg for, at skruens spids berører skrueguiden og at den gevindskårne del hviler i enten 45°- eller 60°-flangen for at få den mest præcise vinkel.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-15