
Technical Sheet

PDKS
Søjlesko

Overdelen på disse søjlesko svarer til overdelen for søjlesko PPU48 og PPU98 med en påsvejst gevindstang.
Underdelen består ved PDKS af en gevindstang og en langmøtrik med højre/venstregevind.
Til ikke-bærende konstruktioner.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosionsbeskyttelse:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Højdejusterbare efter montage

Applications

Samlinger

- Til fastgørelse af træsøjler på beton


Anvendelsesområder


- Disse beslag er meget velegnede til terrassebygning, hvor man ønsker en justeringsmulighed i højden efter at træbjælker er monteret

Technical Sheet

PDKS
Søjlesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål											
	Andre			Dimensioner[mm]						Huller, topplade		
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	Rund		
										Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]
PDKS48/40G-R	1452618	10	1.1	48	40	88.5	334-408	16	4	4	4	-
PDKS98/60G-R	1452631	6	1.3	98	60	88.5	334-408	16	4	-	4	2

Montering

Fastgørelse

- Søjleskoen indstøbes min. 200 mm i beton
- Fastgørelsen på træ skal ske med CNA kamsøm og CSA beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04