
Technical Sheet

PDT
Søjlesko

PDT søjleskoene er variable i højden og anvendes til understøtning af træbjælker, hvor man har behov for justeringsmuligheder. PDT søjleskoene har en U-sko øverst.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosionsbeskyttelse:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- PDT søjleskoene er variable i højden

Applications


Fastgørelse


- PDT søjleskoene har en U-sko øverst og kan f.eks. anvendes til terrassebjælker og mindre søjler

Technical Sheet

PDT
Søjlesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål														
	Andre			Dimensioner[mm]									Huller, topplade		
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	t2[mm]	Rund		
													Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]
PDT46G	-	10	2.1	46	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	1761244	10	2.1	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT96G	-	10	2.2	96	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

Montering

Tekniske data

- Justérbare i højden

Monteringsvejledning

- Søjleskoene skal indstøbes i beton med en indstøbningsdybde på 205 mm
- Samlingen på træ skal ske med CNA kamsøm eller CSA beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04