
Technical Sheet

PISMAXI
Søjlesko


Søjleskoene anvendes til understøtning af træsøjler med stort tværsnit. PIS søjleskoens rør indstøbes i beton. Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må højst være 150 mm.
Diameter på søjleskoens rør er 70 mm.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
- Større diameter end PIS

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør indstøbes i beton

Anvendelsesområder


- Søjleskoen er beregnet til indstøbning i beton


Technical Sheet

PISMAXI
Søjlesko

Teknisk data

Dimensioner





Reference	Mål													
	Andre			Dimensioner[mm]										Huller, topplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	F[mm]	t_2[mm]	Rund Ø13[mm]
PISMAXIG	5688206	-	5.4	120	120	105	90	90	323	70	90	8	15	2

Karakteristisk bæreevne


Reference	Stolpefodens bæreevne											
	Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling											
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]									
	Søjle		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$[kN]			R4,k (2)[kN]		
	Antal	Type		Dorn længde[mm]			Dorn længde[mm]			Dorn længde[mm]		
				120	140	160	120	140	160	120	140	160
PISMAXIG	2	Ø12	min (272.2 ; 187.9/kmod)	34.5	38.5	42.1	min (22.5 ; 24.0/kmod)	min (25.2 ; 24.0/kmod)	min (27.5 ; 24.0/kmod)	7.7	9.9	12.3

Kombineret last:
\sum\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Fastgørelse

- Søjleskoene anvendes til understøtning af træsøjler med stort tværsnit. PISB søjleskoens rør indstøbes i beton. Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må højst være 150 mm.



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04