
Technical Sheet

PJPB
Søjlesko

PJPB søjlesko anvendes til understøtning af træsøjler med bredde eller diameter fra 100 mm og opefter. Søjleskoene er højdejusterbare, det vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten kan varieres, dog må afstanden højst være 213 mm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
- Søjleskoene er højdejusterbare

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Stolpeskoens rør fastgøres til beton


Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af træsøjler i tilfælde, hvor man har behov for de justeringsmuligheder, der er indbygget i beslagene

Technical Sheet

PJPB
Søjlesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål												
	Andre			Dimensioner[mm]								Huller, topplade	Huller, bundplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	t2[mm]	Rund Ø[mm]	Rund Ø13[mm]
PJPBG	5089435	5	1.9	80	80	120	120	163-213	20	10	8	6	4

Karakteristisk bæreevne

Reference	Stolpefodens bæreevne							
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne[kN]			
	Søjle		Beton		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R3,k = R4,k	
	Antal	Type	Antal	Type			g_{min}	g_{max}
PJPBG	4.0	CSFT6.0x85	4.0	Ø12	54.5/kmod	7.6	min (2.7 ; 1.7/kmod)	min (2.7 ; 1.4/kmod)

* For regningsmæssig bæreevne, se "søjlesko generel information" i vores katalog

Montering

Fastgørelse

- PJPB søjleskoene fastgøres til betonen med 4 stk. M12 bolte.
- Søjleskoen fikseres til søjlens endetræ med 2 skruer og fastgøres herefter med 4 stk. træskruer fx TTZNFS 6,0x60 skruer iskruet under 45°. Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last.

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04