
Technical Sheet

PTB
Søjlesko

Beslaget består af en U-formet 4 mm tyk stålplade med Ø5 mm huller og en 5 mm tyk kvadratisk stålplade med Ø9 mm huller. Mellem disse dele er påsvejst et Ø24 mm rundjern. Beslaget er varmforzinket efter bearbejdning.
Til ikke-bærende konstruktioner.







Features

Materiale


- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025
- Korrosionsbeskyttelse:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm


Fordele

- Til gelænderstolper på terrasser

PTB
Søjlesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål													
	Andre			Dimensioner[mm]									Huller, topplade	Huller, bundplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	t_2[mm]	Rund Ø5[mm]	Rund Ø9
PTB48G	7742265	10	1	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14