
Technical Sheet


PVD
Søjlesko


Søjlesko PVD anvendes til understøtning af træsøjler med bredde fra 80 mm og opefter. Søjleskoen er både højde- og breddejusterbar. PVD søjleskoenes rør indstøbes min. 150 mm i beton. Da søjleskoene er højdejusterbare vil afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten (her benævnt g) kunne variere, bæreevner er angivet for forskellige afstande af g. Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Justerbar i både højde og bredde
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør indstøbes i beton


Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af træsøjler i tilfælde, hvor man har behov for de justeringsmuligheder, der er indbygget i beslaget

Technical Sheet

PVD
Søjlesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål													
	Andre			Dimensioner[mm]									Huller, topplade	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	F[mm]	t2[mm]	Rund	
													Ø5	Ø13,5
PVD80G	1480117	10	2.1	80-120	70	120	40	40	249 - 302	20	5	4	10	2

Karakteristisk bæreevne


Reference	Stolpefodens bæreevne												
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]										
	Søjle		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$			$R_{3,k}$			R4,k			
	Antal	Type		Træbredde[mm]			g**[mm]			g**[mm]			
				80	120	160	48	73	98	48	73	98	
PVD80G	10.0	CNA4.0x40	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	2.7/kmod	2.1/kmod	1.7/kmod	6.5/kmod	3.9/kmod	2.8/kmod	


* Søjlebredde ≥ 80 mm
** g er afstanden fra overkant af beton til underkant søjle

Montering

Fastgørelse

- PVD søjlesko fastgøres til søjlen med CNA4,0x**ℓ** kamsøm, CSA5,0x**ℓ** beslagskruer eller alternativt med bolte





Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-04