Technical Sheet

SPKEZ
Søm elforzinket

Anvendes indendørs og i tørre miljøer, til diverse træ/træ samlinger som ved opsætning af lister og andet finsnedkerering.



Features

Egenskaber

- Firkantede blanke søm har ca 25% højere udtræksstyrke i forhold til runde søm
- Firkantede søm har den fordel, at de er lettere at rette, selv hvis bøjningen er sket under islåningen
- Firkantede blanke søm er til indendørs brug

Applications

Anvendelse

- Træ på træ





SPKEZ
Søm elforzinket

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre				Dimensioner[mm]		
		DB nr.	Antal pr. kasse	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]
SPKEZ1.2X20	74179	1950507	1000	-	0.001	1.2	20	3
SPKEZ1.4X25	74180	1950508	1000	-	0.001	1.4	25	3.5
SPKEZ1.4X30	74181	1950509	1000	-	0.001	1.4	30	3.5
SPKEZ1.7X35	74182	1950510	1000	-	0.001	1.7	35	4.3
SPKEZ1.7X35 Blister	78237	-	-	75.0	0.001	1.7	35	4.3
SPKEZ1.7X40 Blister	78231	-	-	75.0	0.001	1.7	40	-

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14