Technical Sheet

TIC
Spærrejsningsbeslag

Vores TIC spærrejsningssystem har fået nyt design. Systemet består nu af et beslag som monteres på et lægtestykke. Beslagene kan anvendes ved montage af hanebåndsspær, gitterspær og saksespær.


Ved anvendelse af TIC systemet til montage af spær er der ikke behov for at have en tømrer, der skal arbejde i tagrummet med afstivning, og derved mindsker man risikoen for faldulykker. TIC45 beslagene monteres på oversiden af spærene, men uden at de kommer i kontakt med undertaget. Dette gør systemet anvendeligt med alle typer undertag og man kan selv vælge om man vil lade beslagene sidde eller om man vil demontere dem og anvende dem igen til næste spærrejsningsprojekt.

TIC beslaget kræver en spærhovedhøjde på min. 95 mm og kan anvendes på spærafstande op til 1.000 mm. Antallet af nødvendige TIC beslag afhænger af spærtype og størrelse.













Færdig installation af spær. TIC45 kan forblive på eller skrues af.



TIC45 monteres på spærret før løft.



Spærret hægtes på eksisterende spær.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Spærrejsningsbeslag (TIC beslag) kan anvendes ved alle spærtyper så som gitterspær, hanebåndsspær, saksespær og 1/2 gitterspær
- Ved at anvende TIC beslag under ophejsning og montage af spærene, er der ingen tømrere, der skal arbejde i spærkonstruktionen med afsværtning og herved undgås faldulykker
- Alle beslagene kan genanvendes



Spær med monteret beslag og afstandstykker hejses på plads.

Applications


Anvendelsesområder

- TIC beslaget kræver en spærhovedhøjde på min. 95 mm og kan anvendes på spærafstande op til 1.000 mm. Antallet af nødvendige TIC beslag afhænger af spærtype og størrelse.

Technical Sheet

TIC
Spærrejsningsbeslag

Teknisk data




Dimensioner

Reference	Mål							
	Andre			Dimensioner[mm]			Supported member	Huller
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	Tykkelse[mm]	Spærbredde[mm]	Rund Ø5
TIC48	-	40	0.145	100	51	1.5	48	4
TIC45	2496977	40	0.145	100	51	1.5	45	4

Montering

Fastgørelse


- Til fastgørelse anvendes CSA5,0x35 beslagskruer eller CNA4,0x40 kamsøm



TIC45 monteres på spærret før løft.



Spær med monteret beslag og afstandstykker hejses på plads.



Spærret hægtes på eksisterende spær.



Færdig installation af spær. TIC45 kan forblive på eller skrues af.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.