

Technical Sheet

SVI
Spærvinkel

SVI spærvinklen anvendes til samling af hovedspær og rem i hanebåndsspær på beton eller letbetondæk. Spærvinklerne kan anvendes ved større spændvidder, hvor anvendelse af vandrette tagåsankre ikke er tilstrækkeligt. Beslagene fremstilles i højre-og venstreudgaver, der sælges og anvendes i sæt. Der skal altid anvendes et sæt spærvinkler pr. spærende.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Applications

Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af hovedspær og rem i hanebåndsspær på beton eller letbetondæk
- Spærvinklerne anvendes ved større spændvidder, hvor anvendelse af vandrette tagåseankre ikke er tilstrækkeligt
- Anvendelse er beskrevet i TRÆ 28 fra Træbranchens Oplysningsråd


Samlinger


- Træ-træ samlinger

Technical Sheet

SVI
Spærvinkel

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller[mm]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Huller[mm]	Antal
SVI200-B	2621415	25	0.58	200	62	42	2	5	11 + 11
SVI240-B	2312650	15	0.87	240	63	43	2	5	10 + 10


Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)


Reference	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning			
	Karakteristisk bæreevne R1,k (kN)			
	Antal søm pr. beslag	$R_{1,k}$		
		CNA4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4,0x60
SVI200-B	6+6 / 8+8	16.8 / 19.6	18.4 / 21.5	23.6 / 27.6
SVI240-B	9+9 / 10+10	23.1 / 23.6	25.3 / 25.9	32.6 / 33.3

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.