
Technical Sheet

BANU
Stålbånd

BANU stålbånd uden huller anvendes til stabilisering af trækonstruktioner og fastholdelse til fundamenter. Typiske anvendelser er carporte og mindre bygninger.





Features


Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Trækstyrke:
  Båndets karakteristiske trækstyrke er: R_k=7,4 kN

Technical Sheet

BANU
Stålbånd

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål					
	Andre			Dimensioner[mm]		
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BANU102525	1394864	4.0	5	25	25 m	1

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14