Technical Sheet

FSM
Stålprofilskrue

Stålprofilskrue anvendes til at samle forstærkede stålprofiler. Den fosfaterede FSM skrue er velegnet til fastgørelse af stålprofiler med en tykkelse op til 2x1,0 mm. Den elforzinkede skrue kan anvendes til stålprofiler op til 2x2,0 mm.







Features

Egenskaber

- PH-recess
- Selvborende spids
- Lavprofilhoved
- Fosfateret / elfrozinket

Applications

Anvendelse

- Montage af stålprofiler

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner								
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	Bit[mm]
FSM4.2X14	74398	1949893	500	0.001	4.2	14	7	2.9	PH2
FSM4.8X16	74397	1949892	500	0.002	4.8	16	8	4	PH2

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.