Technical Sheet

HNZ
Stålsøm

Hærdet stålsøm til murværk med et fladt hoved og et rundt skaft.
Anvendes hovedsageligt indendørs på hårde materialer, såsom beton og murværk.





Features

Egenskaber

- Fladt hoved
- Rundt skaft

Applications

Anvendelse

- Træ på murværk
- Træ på beton

Teknisk data

Product dimensions

Reference	Dimensioner														
	Best. nr.	Andre				Dimensioner[mm]									
		DB nr.	Antal pr. kasse	Stk. pr. blister	Vægt[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]
HNZ3.0x30	75633	2055987	100.0	-	0.002	3	30	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0X30 Blister	78220	-	-	100.0	0.002	3	30	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x40	75634	2055988	100.0	-	0.002	3	40	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0X40 Blister	78235	-	-	25.0	0.003	3	40	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x50	75635	2055989	100.0	-	0.003	3	50	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0X50 Blister	78255	-	-	20.0	0.003	3	50	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x60	75636	2055990	100.0	-	0.004	3	60	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0X60 Blister	78252	-	-	15.0	0.004	3	60	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-
HNZ3.0x70	75637	2055991	100.0	-	0.004	3	70	6	-	28.26	1.5	-	-	-	-

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14