Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpesko PB og PBL


Disse beslag består af en L-formet stålplade, som er svejst til en Ø16 mm kamstålstang.
Beslagene er varmforzinkede efter bearbejdning.











Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Kan bruges til understøtning af træsøjler

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af remme og sekundære søjler
- Beslagene anvendes hvor beslaget kun kan fastgøres på en side af remmen eller søjlen


Technical Sheet

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpesko PB og PBL

Teknisk data

Dimensioner






Reference	Mål												
	Andre			Dimensioner[mm]						Huller, topplade			
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Rund			
										Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø13,5
PB70G-R	1546608	20	0.93	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	1672843	20	0.42	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	5650361	25	0.63	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af trædelen anvendes varmforzinkede CNA4,0x40G kamsøm i type PB og 8 mm varmforzinkede franske skruer i type PBL
- For PB: Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må max. være 50 mm
  For PBL: Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må max. være 25 mm



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14