
Technical Sheet

PPS-G
Stolpesko

PPS stolpesko anvendes til understøtning af træsøjler. Stolpeskoen er højdejusterbare, hvilket vil sige, at afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten kan varieres, dog må afstanden højst være 100 mm.
Bemærk at stolpeskoene kun kan optage trykkræfter.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Stålplade: S235JR EN10025:2004
  Gevindstænger: S355JO EN10025:2004
- Korrosion:
  Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Stolpeskoene er højdejusterbare
- Stolpeskoene kan kun optage trykkræfter

Applications

Samlinger

- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton


Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af stolpekonstruktioner, i tilfælde hvor man har behov for en mindre højdejusteringsmulighed

Technical Sheet

PPS-G
Stolpesko

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]					Huller, topplade
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Rund Ø9[mm]
PPS80G	5104691	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Karakteristisk bæreevne


Reference	Stolpefodens bæreevne			
	Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling			
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne[kN]	
	Søjle		$R_{1,k}$	
	Antal	Type	Beton	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

Nedstøbningsdybden skal være min. 200 mm, afstanden fra overside beton til underside af søjle må max. være 100 mm.

Montering

Fastgørelse

- PPS stolpeskos kamstålstang indstøbes min. 200 mm i beton



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.