
Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Terrasseskrue Impreg®X4 er velegnet til montage af impregnerede terrassebrædder. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.







Features

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Impreg® X4 coating

Applications

Anvendelse

- Terrassebrædder på træ

Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data

Dimensioner

Reference	Dimensioner										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal skruer/kasse	Vægt[kg]	D[mm]	Skruelængde[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	250	0.002	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	400	0.003	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	350	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	-	1400	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X75T-20	74365	1949823	300	0.004	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	-	750	0.004	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20

Collated Screws



Reference	Dimensioner									
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal skruer/kasse	D[mm]	Skruelængde[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]
DSIX44.2X45PH2	74294	-	1000	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2
DSIX44.2X55PH2	74354	1949813	1000	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	PH2
DSIX44.2X75PH2	74355	1949814	400	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	PH2

Produktkarakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

Technical Sheet

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07

www.strongtie.dk