# Technical Sheet

DSPROA4
**Terrasseskrue til hårdt træ**


*DSPROA4 terrasseskrue er designet til montage af hårdt træ terassebrædder som Ipé, Bankirai, Jatoba, Cumaro etc. Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning. Der anbefales at forbore i hårdttræsbrædder med 4 mm forsænkerbor.*











## Features

### Materiale:

- A4 Rustfri syrefast stål

### Fordele:

- Cylindrisk hoved
- Dobbeltgevind
- Spadeformet spids
- A4 rustfri syrefast

## Applications

### Anvendes til:


- Terrassebrædder af hårdt træ til træ

### Bruksområde:

- Udendørs applikationer
- Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning

DSPROA4
**Terrasseskrue til hårdt træ**

# Teknisk data



## Mål

| Reference | Dimensioner | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andre | Dimensioner[mm] | | | | | | | Installation |
| | Vægt[kg] | D[mm] | Skruelængde[mm] | $d_h$[mm] | $d_1$[mm] | $lg_1$[mm] | $lg_2$[mm] | Bit[mm] | En kasse beslag rækker til ca. (m2) terrasse |
| DSPROA45.5X50 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |

## Produktkarakteristiske egenskaber

| Reference | Screw Parameters | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Produktets karakteristiske egenskaber | | | |
| | Bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - $f_{head,k}$[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN] |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14