
**Technical Sheet**

TOL
**Toplægtebeslag**

*Toplægtebeslaget anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningsstenen. Toplægtebeslaget bukkes i den ønskede vinkel og højde.*





# Features

## Materiale

- Stålkvalitet:

**Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346**

- Korrosionsbeskyttelse:

**275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm**

## Fordele

- Toplægtebeslaget kan bukkes i den ønskede vinkel og højde

# Applications

## Samlinger

- Træ-træ samlinger


## Anvendelsesområder


- Anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningsstenene

**Technical Sheet**

TOL
**Toplægtebeslag**

# Teknisk data






## Dimensioner


| Reference | Mål | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andre | | Dimensioner[mm] | | | | | | Huller[mm] | |
| | DB nr. | Vægt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | F[mm] | t[mm] | Huller[mm] | Antal |
| TOL40-B | 3425899 | 0.12 | 40 | 20 | 57 | 20 | 194 | 1.5 | 5 | 2 + 2 + 16 |
| TOL50 | 3425907 | 0.12 | 51 | 20 | 57 | 20 | 188 | 1.5 | 5 | 2 + 2 + 16 |

# Montering

## Fastgørelse

- Toplægtebeslaget monteres på oversiden af spærene eller på afstandslisterne med CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Toplægten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer

**Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".**





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.