Technical Sheet

DTT
Trækanker

DTT trækanker er designet til lettere forankringer og samlinger af bygningselementer. DTT2Z fastgøres nemt til tømmer ned til 36 mm i tykkelsen med de medfølgende Simpson Strong-Tie Strong-Drive SDS Heavy-Duty Connector skruer. DTT2Z passer til 12 mm gevindstang eller 12 mm beton anker.





Features


Materiale

- Pregalvaniseret stål. Tykkelse 2,0 mm
- ZMAX® coating (zink lagtykkelse på ca. 40 µm)

Fastgørelse


- 8 stk. SDS25112 skruer 6,4x38 mm (inkluderet)
- En standard underlagsskive (inkluderet) skal monteres mellem møtrik og beslag

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Mål								
	Dimensioner[mm]						Huller flig A	Huller flig B	Andre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Rund Ø 6,6	Rund Ø 15,5	Antal pr. kasse
DTT2Z	176	41	82	41	20	2	8	1	20



Karakteristisk bæreevne

Reference
DTT2Z

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.