
Technical Sheet

TTUFP

Træskrue pan-hoved, elforzinket

TTUFP-skruen har TX recess og fibercut spids, som driver skruen jævnt ind i træet og mindsker risikoen for at træet flækker. Skruer har savtakket gevind, der reducerer iskruningsmomentet. Prismeformede takker under hovedet hjælper skruen med at gribe fat i materialet og skabe en stærk fastgørelse.







Features

Anvendelse

- Træ på træ
- Stål på træ


Egenskaber

- TX-recess
- Pan hoved
- Fiber-cut - type 17 spids
- Savtakket gevind
- Elforzinket

Technical Sheet

TTUFP
Træskrue pan-hoved, elforzinket

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Gevind[mm]
TTUFP3.0X15*	74511	1950006	200.0	0.001	3	15	5.5	2	15	T-10	FT
TTUFP3.0X20*	74513	1950008	200.0	0.001	3	20	5.5	2	20	T-10	FT
TTUFP3.5X15*	74512	1950007	200.0	0.001	3.5	15	6.6	2.2	15	T-15	FT
TTUFP3.5X20*	74514	1950009	200.0	0.001	3.5	20	6.6	2.2	20	T-15	FT
TTUFP3.5X25*	74515	1950010	200.0	0.001	3.5	25	6.6	2.2	25	T-15	FT
TTUFP3.5X30*	74517	1950011	200.0	0.002	3.5	30	6.6	2.2	30	T-15	FT
TTUFP4.0X15*	74518	1950012	200.0	0.001	4	15	7.6	2.5	15	T-20	FT
TTUFP4.0X20*	74519	1950013	200.0	0.002	4	20	7.6	2.5	20	T-20	FT
TTUFP4.0X25*	74520	1950014	200.0	0.002	4	25	7.6	2.5	25	T-20	FT
TTUFP4.0X30*	74521	1950015	200.0	0.002	4	30	7.6	2.5	30	T-20	FT
TTUFP4.0X35*	74522	1950016	200.0	0.002	4	35	7.6	2.5	35	T-20	FT
TTUFP4.0X40*	74523	1950017	200.0	0.003	4	40	7.6	2.5	40	T-20	FT
TTUFP4.0X50*	74524	1950018	200.0	0.003	4	50	7.6	2.5	30	T-20	PT
TTUFP5.0X30	74525	1950019	200.0	0.004	5	30	9.7	3.2	26	T-25	FT
TTUFP5.0X40	74526	1950020	200.0	0.004	5	40	9.7	3.2	36	T-25	FT
TTUFP5.0X50	74527	1950021	200.0	0.005	5	50	9.7	3.2	30	T-25	PT
TTUFP5.0X60	74528	1950022	200.0	0.006	5	60	9.7	3.2	35	T-25	PT
TTUFP5.0X70	74529	1950023	100.0	0.006	5	70	9.7	3.2	40	T-25	PT
TTUFP5.0X80	74530	1950024	100.0	0.007	5	80	9.7	3.2	50	T-25	PT
TTUFP6.0X40	74532	1950026	100.0	0.007	6	40	11.7	3.8	35	T-30	FT
TTUFP6.0X50	74533	1950027	200.0	0.007	6	50	11.7	3.8	30	T-30	PT
TTUFP6.0X60	74534	1950028	200.0	0.008	6	60	11.7	3.8	35	T-30	PT
TTUFP6.0X70	74535	1950029	100.0	0.01	6	70	11.7	3.8	40	T-30	PT
TTUFP6.0X80	74536	1950030	100.0	0.01	6	80	11.7	3.8	50	T-30	PT
TTUFP6.0X100	74531	1950025	100.0	0.012	6	100	11.7	3.8	60	T-30	PT

** ikke CE-mærket*
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Technical Sheet

TTUFP
Træskrue pan-hoved, elforzinket

Produktets karakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Karakteristisk bøjningsstyrke - $M_{y,k}$[Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07