
Technical Sheet

TTZNFP
Træskrue pan-hoved, Impreg®+

TTZNFP-skruen har TX recess og fibercut spids, som driver skruen jævnt ind i træet og mindsker risikoen for at træet flækker. Skruer har savtakket gevind, der reducerer iskruningsmomentet. Prismeformede takker under hovedet hjælper skruen med at gribe fat i materialet og skabe en stærk fastgørelse.







Features

Egenskaber

- TX-recess
- Pan hoved
- Fiber-cut - type 17 spids
- Savtakket gevind
- Impreg®+

Applications


Anvendelse

- Træ på træ
- Stål på træ

Technical Sheet

TTZNFP
Træskrue pan-hoved, Impreg®+

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]										
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d_1[mm]	L[mm]	d_h[mm]	Head Diameter[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Gevind[mm]
TTZNFP4.0X30*	74537	1950031	200.0	0.002	4	30	8	2.5	30	T-20	FT
TTZNFP4.0X40*	74538	1950032	200.0	0.003	4	40	8	2.5	40	T-20	FT
TTZNFP4.0X50*	74539	1950033	200.0	0.003	4	50	8	2.5	30	T-20	PT
TTZNFP5.0X40	74540	1950034	200.0	0.004	5	40	9.7	3.1	36	T-25	FT
TTZNFP5.0X50	74541	1950035	200.0	0.005	5	50	9.7	3.1	30	T-25	PT
TTZNFP5.0X60	74542	1950036	200.0	0.006	5	60	9.7	3.1	35	T-25	PT
TTZNFP5.0X70	74543	1950037	100.0	0.006	5	70	9.7	3.1	40	T-25	PT
TTZNFP5.0X80	74544	1950038	100.0	0.007	5	80	9.7	3.1	50	T-25	PT
TTZNFP6.0X60	74546	1950039	200.0	0.012	6	60	11.7	3.7	35	T-30	PT
TTZNFP6.0X80	74547	1950040	100.0	0.008	6	80	11.7	3.7	50	T-30	PT
TTZNFP6.0X100	74545	1950041	100.0	0.01	6	100	11.7	3.7	60	T-30	PT

** ikke CE-mærket*
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Produktets karakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Karakteristisk bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtrækparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtrækparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
TTZNFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTZNFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTZNFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

-

Technical Sheet

TTZNFP
Træskrue pan-hoved, Impreg®+

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

TTZNFP
Træskrue pan-hoved, Impreg®+

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-07

www.strongtie.dk