Technical Sheet

TTSFS

Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4

TTSFS-skruen er undersænkede skruer til bærende trækonstruktioner. Skruerne har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for af træet flækker. Skruer på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.







Features

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket hoved giver en jævn finish
- Fræseribbe reducerer iskruningsmomentet
- Fibercut spids (Type 17 spids) reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Savtakket gevind
- Rustfri syrefast A4

Applications

Anvendelse

- Træ på træ

Technical Sheet

TTSFS

Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4

Teknisk data



Dimensioner

Reference	Dimensioner[mm]											
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]							
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tf_{ix}[mm]	Bit[mm]	Gevind[mm]
TTSFS5.0X60	74446	1949961	100.0	0.005	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	PT
TTSFS5.0X70	74447	1949962	100.0	0.006	5	70	9.5	3.4	35	35	T-25	PT
TTSFS5.0X80	74448	1949963	100.0	0.006	5	80	9.5	3.4	40	40	T-25	PTM
TTSFS5.0X90	74449	1949964	100.0	0.007	5	90	9.5	3.4	45	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X100	74444	1949959	100.0	0.008	5	100	9.5	3.4	55	45	T-25	PTM
TTSFS5.0X120	74445	1949960	100.0	0.01	5	120	9.5	3.4	60	60	T-25	PTM
TTSFS6.0X70	74473	1949968	100.0	0.008	6	70	11.6	4	35	35	T-30	PT
TTSFS6.0X80	74474	1949969	100.0	0.01	6	80	11.6	4	40	40	T-30	PTM
TTSFS6.0X90	74475	1949970	100.0	0.011	6	90	11.6	4	45	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X100	74450	1949965	100.0	0.012	6	100	11.6	4	55	45	T-30	PTM
TTSFS6.0X120	74471	1949966	100.0	0.014	6	120	11.6	4	60	60	T-30	PTM
TTSFS6.0X140	74472	1949967	100.0	0.016	6	140	11.6	4	65	75	T-30	PTM

FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

Produktets karakteristiske egenskaber

Reference	Screw Parameters			
	Produktets karakteristiske egenskaber			
	Karakteristisk bøjningsstyrke - $My,_k$[Nm]	Karakteristisk udtræksparameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke - $f_{tens,k}$[kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Technical Sheet

TTSFS
Undersænket træskrue, rustfri syrefast A4

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.