

Technical Sheet

VEKS
Vekseljern

Disse beslag er fremstillet af varmforzinket stålplade i tykkelsen 2 mm. Beslagene er udført som vinkelbeslag med skråtstillede ben forskudt i forhold til hinanden. Beslagene produceres som højre og venstre beslag (L står for 'Left' = venstre og R står for 'Right' = højre).
Vekseljern benyttes ved mindre udvekslinger. Der anvendes altid to beslag (et højre og et venstre beslag) pr. samling. Den øverste del af beslaget skal altid fastgøres til den bærende bjælke.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kan bruges til mindre træ-træ samlinger

Applications

Anvendelsesområder

- Anvendes til mindre udvekslinger


Samlinger


- Træ-træ samlinger

Technical Sheet

VEKS
Vekseljern

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre				Dimensioner[mm]			Huller[mm]	
	Venstre/højre	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Huller[mm]	Antal
VEKS170L	Venstre	8978231	50	0.096	57	149	2	5	9+9
VEKS170R	Højre	8978249	50	0.096	57	149	2	5	9+9

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.