

Technical Sheet

BAN
Vindtrækbånd


BAN vindtrækbånd anvendes til forankring og afstivning af tagkonstruktioner, som beskrevet i vort vindafstivningskatalog (strongtie.dk) eller TRÆ75. Vindtrækbånd med bredder på 25, 40 og 60 mm indgår som trækbånd i vindafstivningssystemerne. Vindtrækbånd 80x2,0 kan anvendes, hvor der kræves større trækstyrke i båndet. For at båndene er virksomme, skal de være stramme i det færdige byggeri.











Features

Materiale

For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og BAN208025:

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

For BAN154025 og BAN154050:

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S350GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

- Findes også i en rustfri udgave: BAN204025S

Fordele

- Muliggør forankring og afstivning af trækonstruktioner

Applications

Samlinger

- Forankring af trækonstruktioner
- Afstivning af trækonstruktioner


Anvendelsesområder


- Vindtrækbånd BAN anvendes til forankring og afstivning af trækonstruktioner

Technical Sheet

BAN
Vindtrækbånd

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål						
	Andre			Dimensioner[mm]			Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN202510	2856995	4.0	4	25	10	2	5
BAN202525	1588383	1.0	9.5	25	25	2	5
BAN154025 * **	5047697	1.0	-	40	25	1.5	5
BAN204025 *	2634111	1.0	-	40	25	2	5
BAN154050 * **	5047698	1.0	-	40	50	1.5	5
BAN204050 *	2255073	1.0	-	40	50	2	5
BAN304050	-	1.0	46.2	40	50	3	5
BAN206050	1597236	1.0	46.2	60	50	2	5
BAN208025	3741832	1.0	29.7	80	25	2	5
BAN094025 * ***	1726428	1.0	-	40	25	0.9	5
BAN094050 * ***	2144731	1.0	-	40	50	0.9	5

* Fås med meterangivelse pr. ½ m
** Højstyrkestål S350GD
*** Højstyrkestål S550GD

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Reference	Straps capacity				
	Karakteristisk bæreevne[kN]				
	$R_{1,k}$[kN]				
	Stål	35	40	50	CNA4.0x60
BAN202510	11.9	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN202525	11.9	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN154025 * **	17	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204025 *	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN154050 * **	17	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204050 *	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN304050	26.7	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN206050	26.7	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN208025	35.6	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN094025 * ***	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN094050 * ***	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n


n = antal kamsøm


Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelse af vindtrækbånd i trækonstruktion anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Det anbefales altid at bruge tilslutningsbeslag for opnåelse af maksimal tilslutningsstyrke til spærkonstruktionen
- Ved indstøbning bestemmes den nødvendige indstøbningslængde af betonkvaliteten og kræfternes størrelse

For guide til valg af bånd henvises til vindafstivningskataloget strongtie.dk





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.