

Technical Sheet

BAN-S
Vindtrækbånd, rustfrit

Rustfrie BAN-S vindtrækbånd anvendes til forankring og afstivning af tagkonstruktioner, som beskrevet i vores vindafstivningskatalog (www.strongtie.dk) eller TRÆ75. BAN-S rustfri vindtrækbånd findes i bredden 40 mm og kan indgå som trækbånd i vindafstivningssystemer. For at båndene er virksomme, skal de være stramme i det færdige byggeri.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
  Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Muliggør forankring og afstivning af trækonstruktioner

Applications

Support

- Forankring af trækonstruktioner
- Afstivning af trækonstruktioner


Anvendelsesområder


- Vindtrækbånd BAN anvendes til forankring og afstivning af trækonstruktioner
- Velegnet til opstropning af afløbsledninger under bygninger

Technical Sheet

BAN-S
Vindtrækbånd, rustfrit

Teknisk data





Dimensioner

Reference	Mål						
	Andre			Dimensioner[mm]			Huller[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN204025S	3365475	1.0	15	40	25	2	5

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Reference	Straps capacity			
	Karakteristisk bæreevne[kN]			
	$R_{1,k}$[kN]			
	Stål	35	40	CNA4.0x60
BAN204025S	17.8	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n

Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelse af vindtrækbånd i trækonstruktion anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)
- Det anbefales altid at bruge tilslutningsbeslag for opnåelse af maksimal tilslutningsstyrke til spærkonstruktionen
- Ved indstøbning bestemmes den nødvendige indstøbningslængde af betonkvaliteten og kræfternes størrelse

For guide til valg af bånd henvises til vindafstivningskataloget eller til vores produktkatalog, som du finder på www.strongtie.dk

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14