
Technical Sheet

BW
Vingeborskrue, PROTEC

Vingeborskruer er selvborende og kan anvendes udendørs ved montage af træreglar, træfiberplader mm.







Features

Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Borspids med vinger
- Protec coating

Applications


Anvendelse

- Træ på stål
- Udvendig brug

BW
Vingeborskrue, PROTEC

Teknisk data

Dimensioner



Reference	Dimensioner											
	Best. nr.	Andre			Dimensioner[mm]							
		DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	lg[mm]	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	Trætykkelse[mm]	Maks. ståltykkelse[mm]	Bit[mm]
BW4.2X45	74258	1949781	100	0.003	Filetage total	4.2	45	9.5	3	6 - 30	1 - 2	TX25
BW4.8X50	74259	1949782	100	0.004	Filetage total	4.8	50	9.5	3.5	10 - 38	2 - 4	TX25
BW4.8X85	74260	1949783	100	0.005	Filetage total	4.8	85	9.5	3.5	10 - 60	1 - 2	TX25
BW5.5X65	74262	1949785	100	0.006	Filetage total	5.5	65	12.1	4	10 - 40	2 - 4	TX30
BW5.5X85	74263	1949786	100	0.007	Filetage total	5.5	85	12.1	4	25 - 60	2 - 4	TX30
BW5.5X90	74270	1949787	100	0.008	Filetage total	5.5	90	12.1	4	25 - 55	4 - 12	TX30
BW5.5X115	74261	1949784	100	0.008	Filetage total	5.5	115	12.1	4	40 - 80	4 - 12	TX30

BW Fosfateret, samlet*

Reference	Dimensioner							
	Best. nr.	Andre		Dimensioner[mm]				
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	d_h[mm]	Maks. ståltykkelse[mm]	Bit[mm]
BW3.9X42	75723	2056070	1000	3.9	42	11.5	2	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.