
Technical Sheet

AC35350
Vinkelbeslag

AC35350 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AC35350S og AC35350S2

Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger


Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

Technical Sheet

AC35350
Vinkelbeslag

Teknisk data




Dimensioner

Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A		Huller flig B	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Rund		Rund	
								Ø[mm]	Ø8,5[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]
AC35350	5294082	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-06