

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

ACR4712 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælke og beton.
Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Små og lette multifunktionsbeslag
- Ny forbedret udgave af vinkel AC35350
- Med dobbelt ribbeforstærkning

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger


Anvendelsesområder


- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

Technical Sheet

ACR4712
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensioner

Reference	Mål						
	Andre			Dimensioner[mm]			
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]
ACR4712	1544663	100.0	0.029	48	48	37	1.25

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt



Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-06