
**Technical Sheet**

AF
**Vinkelbeslag**

*AF vinkelbeslag anvendes til træ-træ samlinger med små tømmerdimensioner.*







# Features

## Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m$^2$ på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

## Fordele

- Forstærket med 2 små ribber
- Passer til små trædimensioner

# Applications

## Samlinger

- Træ-træ samlinger


## Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

**Technical Sheet**

AF
**Vinkelbeslag**

# Teknisk data





## Dimensioner

| Reference | Mål | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Andre | | | Dimensioner[mm] | | | | Huller flig A | Huller flig B |
| | DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | t[mm] | Rund Ø[mm] | Rund Ø5[mm] |
| AF90265 | 8977712 | 100.0 | 0.17 | 67 | 67 | 90 | 2 | 8 | 8 |

# Montering

## Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0x$\ell$ kamsøm eller CSA5,0x$\ell$ beslagskruer





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.