
Technical Sheet

AG
Vinkelbeslag

Vinkelbeslagene anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger og samlinger på beton i bærende konstruktioner.





Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m^2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Alsidig vinkel til bærende og strukturelle formål

Applications

Samlinger

- Træ, beton, stål

Anvendelsesområder


- Træ-træ samling
- Træ-beton samling

Technical Sheet

AG
Vinkelbeslag


Teknisk data

Dimensioner



Reference	Mål													
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A[mm]			Huller flig B[mm]			
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Rund			Rund			
								Ø5[mm]	Ø8,5[mm]	Bolt[mm]	Ø5[mm]	Ø8,5[mm]	Bolt[mm]	
AG40312	1680602	100.0	0.18	119	91	40	3	10	1	2	6	1	1	
AG40412	8977720	50.0	0.24	120	92	40	4	10	1	2	6	1	1	
AG40314	5653563	50.0	0.21	141	91	40	3	12	1	2	6	1	1	
AG40414	5653589	50.0	0.28	142	92	40	4	12	1	2	6	1	1	

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælke- og Bjælke-søjlesamling





Reference	Vinkelbeslagets bæreevne							
	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning							
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]					
	Flig A	Flig B	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$[kN]		R4/5,k	
	Antal	Antal	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60
AG40312	4	4	3	4,2/kmod^0,3	3.3	5	1,3/kmod^0,25	1,8/kmod^0,25
AG40412	4	4	3	4.9	3.2	4.4	1,4/kmod^0,25	2,2/kmod^0,25
AG40314	4	4	3	4,2/kmod^0,3	3.3	5	1,3/kmod^0,25	1,8/kmod^0,25
AG40414	4	4	3	4.9	3.2	4.4	1,4/kmod^0,25	2,2/kmod^0,25

$R_{4/5,k}$ er bestemt for bjælkebredde b = 75 mm og ekscentricitet e = 130 mm. For andre værdier af b og e, se ETA.
k_{mod} er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører. Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevnerne i en samling med et vinkelbeslag være halvdelen af tabelværdien. Hvis åsen kan rotere, se ETA'en.

Technical Sheet

AG
Vinkelbeslag





Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjle på beton

Reference	Vinkelbeslagets bæreevne									
	Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling									
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN]					
	Flig A		Flig B		$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$		R4/5,k	
	Antal	Type	Antal	Type	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60
AG40412	4	CNA	1	M10 Bolt	min (10,5 ; 8,1/kmod)	8,1/kmod	min (1,0 ; 1,0/kmod)	1,0/kmod	min (4,3 x kmod^0,5 ; 2,9/kmod)	min (4,3 ; 2,9/kmod)
AG40414	4	CNA	1	M10 Bolt	min (10,5 ; 8,1/kmod)	8,1/kmod	min (1,0 ; 1,0/kmod)	1,0/kmod	min (4,3 x kmod^0,5 ; 2,9/kmod)	min (4,3 ; 2,9/kmod)

$R_{4/5,k}$ er bestemt for bjælkebredde b = 75 mm og ekscentricitet e = 130 mm. For andre værdier af b og e, se ETA.
k_{mod} er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører. Den karakteristiske forankringsstyrke for bolten skal være mindst 10 kN og bolten skal være forsynet med underlagsskive US60/60/6. Er boltens bæreevne mindre skal bæreevnen af samlingen justeres forholdsmæssigt. Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevnerne i en samling med et vinkelbeslag være halvdelen af tabelværdien. Hvis åsen kan rotere, se ETA'en.


Eksempel


Et vinkelbeslag AG40412 i en samling med en bjælke på beton, lastgruppe: kort; k_{mod} = 0,9. Udsømning med CNA4,0x40 kamsøm. Last: $F_{1,d}$ = 1,1 kN virkende med ekscentricitet f = 15 mm. Da ekscentriciteten f er forskellig fra den, der en anvendt i tabellen, skal bæreevnen findes i ETA.
$R_{1,d}$ = min. ((47 / (15+7) / 1,35 = 1,6); (148 / (15+67) / 1,35 = 1,3)) = 1,3 kN > 1,1 kN » OK


Montering


Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton skal vinkelbeslagene fastgøres med en M10 bolt med US60x60x6 underlagsskive









Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2026-11-14