
Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag

ANPS vinkleme er fremstillet af 2,0 mm hulplade og anvendes til samlinger med små tømmerdimensioner. Brug altid to beslag pr. samling.







Features

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- ANPS vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser og er dermed meget anvendelig

Applications

Samlinger

- Træ-træ samlinger


Anvendelsesområder


- Anvendes i krydssamlinger, udvekslinger og bjælke/søjlesamlinger

Technical Sheet

ANPS
Vinkelbeslag

Teknisk data






Dimensioner

Reference	Mål								
	Andre			Dimensioner[mm]				Huller flig A[mm]	Huller flig B[mm]
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Tykkelse[mm]	Rund Ø5[mm]	Rund Ø5[mm]
ANPS204425	4733051	200.0	0.031	42	42	25	2	2	2
ANPS204440	5104717	200.0	0.054	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	4733069	200.0	0.037	62	42	25	2	3	2
ANPS204460	1292252	200.0	0.07	42	42	60	2	5	5
ANPS206625	4733077	200.0	0.044	62	62	25	2	3	3
ANPS206650	1419049	150.0	0.09	62	62	50	2	6	6
ANPS206660	1292253	100.0	0.11	62	62	60	2	8	8
ANPS208860	1419051	100.0	0.14	82	82	60	2	10	10
ANPS208880	5303832	50.0	0.19	82	82	80	2	14	14

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.