
Technical Sheet

KEM V

Vinylester Højstyrke forankringslim med seismisk certificering

KEM V er en højtydende vinylester-forankringslim til kraftige konstruktive fastgørelser i seismiske områder.
Denne lim giver høj ydeevne ved forankring af gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton samt i murværk.
Arbejdstemperatur: fra -40 °C til +120 °C (kortvarigt) og fra -40 °C til +72 °C (langvarigt).





Features

Fordele

Fremragende mekaniske og termiske egenskaber
- **Seismisk ydeevne C1 og C2**
- **Høj kemisk modstandsdygtighed, velegnet til meget aggressive miljøer**
- **Velegnet til fugtig beton og vandfyldte huller**
- **Minimum installationstemperatur: -10 °C**
- **Brandmodstandsevne R120**

Materiale

Vinylester

Applications

Anvendelsesområder

- **Stålkonstruktioner**
- **Fastgørelseselementer til træ-beton-konstruktioner**
- **Industribyggeri**
- **Stål- og metalkonstruktioner (gelændere, beslag osv.)**
- **Forankringer til porte og maskiner**
- **Eftermonteret armering**

Egnet til

Gevindstænger og armeringsjern i revnet og ikke-revnet beton
Gevindstænger i murværk
Egnede underlagsmaterialer:

- Beton
- Massiv mursten
- Honeycomb
- Cellulær lersten
- Letvægts honeycomb-sten
- Hul, tæt aggregatblok
- Hul, let aggregatblok
- Porebeton (delvist egnet)
- Massiv sten *1)*

Teknisk data

KEM V

Reference	Chemical fixings dimensions								
	Produktinformation								
	Navn	DB nr.[mm]	Farve på massen	Indhold[ml]	Sprog	Lagringstid	Antal i kasse[pcs]	Ant./palle	Vægt[kg]
9430200000100	KEM V 943	2604109	Grey	300	DA, NO, SV, FI, IS, IT	18.0	12	1152.0	0.582

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie®