
Technical Sheet

VSBC
VSBC Vindskede Skrue, Rustfri 410, Borspids

Anvendes til fastgørelse af stålkapper på fasader/vindksede.Svagt kuperet hoved sikre flotte resultater.
Skruen er pulverlakeret og har TX-bit spor.

EG
20 µm

OUTDOOR





Features

Egenskaber

- **TX-bit spor**
- **Lakeret panhoved**
- **Borspids**
- **EPDM pakning**
- **Rustfri 410**

Farver:

- 75449 = Sortlakert hoved RAL 9005
- 75450 = Rødlakert hoved RAL 8004
- 75451 = Hvidlakert hoved RAL 9010
- 75452 = Sølvlakert hoved RAL 9006

Applications

Anvendelse:

- Fastgørelse af stålkapper på fasader/vindksede
- Vindskedeprofiler og tyndplader i meltal på træ

Teknisk data

Produktdimensioner Sortlakeret hoved RAL 9005

Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	t_{fix}[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9005	75449	2055806	100.0	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20

Produktdimensioner Rødlakeret hoved RAL 8004

Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	t_{fix}[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL8004	75450	2055808	100.0	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20

Produktdimensioner Sølvlakeret hoved RAL 9006

Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	t_{fix}[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9006	75452	2055809	100.0	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20

Produktdimension Hvidlakeret hoved RAL 9010

Reference	Best. nr.	Dimensioner								
		Andre		Dimensioner[mm]						
		DB nr.	Antal pr. kasse	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	t_{fix}[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9010	75451	2055807	100.0	4.2	25	9	3.1	20	2	T-20

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.