



## NP-S



## Rustfri hulplade

NP hulplader i rustfrit syrefast stål 1.4401 / 1.4404 (A4). Fås i tykkelserne 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm. Max. størrelse 1500x3000 mm. Rustfri hulplade klippes som alm. hulplade. Efter ønske kan der fremstilles vinkler af hulplade.

**Fastgørelse:** Til fastgørelse på træ anvendes rustfrie CNA4,0xℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer.



## CNA-S



## Rustfri beslagsøm

CNA beslagsøm til fastgørelse af rustfrie beslag i træ.

**Materiale:** Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4



ETA-04/0013

	Art. nr.	Mål [mm]		Overflade
		A	B	
A4	CNA4,0x40S	4,0	40	A4
A4	CNA4,0x50S	4,0	50	A4
A4	CNA4,0x60S	4,0	60	A4
A4	CNA6,0x60S	6,0	60	A4

Rustfrie beslag

## CSA-S / CSA-HCR



## Rustfri beslagskruer

CSA beslagskruer til fastgørelse af rustfrie beslag i træ.

**Materiale CSA-S:** Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

**Materiale CSA-HCR:** Rustfrit stål type 1.4529 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet. Korrosionsbeskyttelse: CRC V



ETA-04/0013

	Art. nr.	Mål [mm]		Overflade
		A	B	
A4	CSA5,0x25S	5,0	25	A4
A4	CSA5,0x35S	5,0	35	A4
A4	CSA5,0x40S	5,0	40	A4
	CSA5,0x40HCR	5,0	40	HCR