

GSAL Skruefundamenter



Til installering af GSAL skruer skal bruges slagnøgle og 6 kant, slagtop.

M12 = 6 kant, slagtop 19 mm

M20 = 6 kant, slagtop 30 mm

Størrelsesbehovet på slagnøglen er direkte afhængig af jordbundsforholdet.

En M12 i 1200 mm bør under de fleste forhold kunne installeres med succes med en slagnøgle på ca. +1000 Nm

En M20 i 1200 mm bør under de fleste forhold kunne installeres med succes med en slagnøgle på ca. +1800 Nm

Der kan vælges mindre slagnøgler ved blød og/eller sandet jord, og tilsvarende kan valg af en kortere skrue også tillade valg af en mindre slagnøgle

Eksempler på mulig slagnøgler fra de sædvanlige fabrikanter.

Der skal tages forbehold for de forskellige producenter oplyser peak performance og at værktøjet kan have reduceret evne ved kontinuerlig belastning.

Milwaukee

M18 ONEFHIWF12 (1356 Nm) [ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" Heavy Duty Slagnøgle Med Friktionsring | Slagnøgler | Milwaukee Tool DK](#)

M18 ONEFHIWF1-802X (2033 Nm) [ONE-KEY™ FUEL™ 1" Heavy Duty Slagnøgle Med Friktionsring | Slagnøgler | Milwaukee Tool DK](#)

M18 ONEFHIWF1DS-121C (2711 Nm) [M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" Slagnøgle Med D-greb, Friktionsring Og Kort Aksel | Slagnøgler | Milwaukee Tool DK](#)

Makita

DTW1004 (1050 Nm) [DTW1004 - Slagnøgle LXT®](#)

TW001G (1800 Nm) [TW001G - Slagnøgle XGT®](#)

TW010G (3150 Nm) [TW010G - Slagnøgle XGT®](#)

DeWalt

DCF897NT-XJ (950 Nm) [18V XR kulløs 3/4" slagnøgle, 950Nm - løs enhed i TSTAK | DEWALT](#)

DCF961H2T-QW (1632 Nm) [18V XR Slagnøgle 1/2", 1632NM 2 X POWERSTACK 5Ah | DEWALT](#)

DCF964NT-XJ (1925 Nm) [18V XR Kulløs Slagnøgle 3/4", 1925Nm - Løs enhed i TSTAK | DEWALT](#)

